



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF Karviná
Název projektu:	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – výukové sály a Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení
Registrační číslo projektu:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo zadavatele:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813059
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slu.cz

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Naše dotazy se týkají požadovaného vzorku, **textové části zadávací dokumentace, bodu 6.3.7 a) Segment posluchářenského stolu pro malý sál pol. 142 :**

- 1) V technické zprávě je uvedeno : Stolky pro psaní jsou navrženy sklopné.....
Provedení nosné, kovové části sklopného stolu pro psaní : materiál stojiny - plech tl. min. 2 mm – výpalek/výsek + ohyby – OMEGA tvar – **rozměry 852 x 30 x 50 / 70 mm (délka - výška x šířka x hloubka / šířka vč. ohybu OMEGA směrem ven)**

Dotaz č. 1 zní : dle našeho názoru a propočtu by měly požadované rozměry být : **852 x 52 x 46 / 108 mm (délka - výška x šířka x hloubka / šířka vč. ohybu OMEGA směrem ven)**, vzhledem k zachování ostatních rozměrových poměrů konstrukce stolků pro psaní a vlastních stolků pro psaní.

- 2) V technické zprávě je uvedeno : Ve spodní kotevní desce jsou provedeny **2 ks otvorů** průměr 13 mm se zahloubením průměru min. 21 mm sloužící pro připevnění OMEGA stojiny k podlaze.

Přípevnění OMEGA stojiny k podlaze je provedeno 2 ks zápusťných šroubů, vrutů.
Atd.....

Dotaz č. 2 zní : může být..... Ve spodní kotevní desce jsou provedeny 3 ks otvorů průměr 13 mm se zahloubením průměru min. 21 mm sloužící pro přípevnění OMEGA stojiny k podlaze.

Přípevnění OMEGA stojiny k podlaze je provedeno 3 ks zápusťných šroubů, vrutů. Atd.....

Dle našeho názoru je upevnění 3 ks šroubů pevnější a stabilnější a bude mít pozitivní vliv na stabilitu a tuhost celé konstrukce.

- 3) V technické zprávě je uvedeno : V OMEGA ohybech (vnější OMEGA ohyb – 2 ks – šíře 20 mm) OMEGA stojin jsou otvory průměru min 6 mm (min 3 ks na každé ploše) sloužící k přípevnění čelního LTD krytu stolku pro psaní k OMEGA stojině.

Dotaz č. 3 zní : může být..... V OMEGA ohybech (vnější OMEGA ohyb – 2 ks – šíře 30 mm) OMEGA stojin jsou otvory průměru min 6 mm (min 3 ks na každé ploše) sloužící k přípevnění čelního LTD krytu stolku pro psaní k OMEGA stojině.

Dle našeho názoru je dosedací plocha pro čelní LTD krytí 30 mm lepší, pevnější, s ohledem na kotvení do závrtných matic v LTD.

Dle našeho názoru je dosedací plocha šíře 30 mm pevnější a stabilnější a bude mít pozitivní vliv na stabilitu a tuhost celého spoje a celé konstrukce.

- 4) V technické zprávě je uvedeno : Rozměry rozpěrných tyčí : 1100 x 80/120 x 25 mm (délka x výška/ hloubka vč. ohybu OMEGA směrem ven x šířka)

Dotaz č. 4 zní : může být..... Rozměry rozpěrných tyčí : 1100 x 70/120 x 25 mm (délka x výška/ hloubka vč. ohybu OMEGA směrem ven x šířka).

Tento rozměr výšky rozpěrné tyče musí být 70 mm s ohledem na dodržení ostatních rozměrových parametrů provedení rozpěrné tyče.

- 5) V technické zprávě je uvedeno : Ve středu (osově) rozpěrné tyče je přivařena OMEGA středová stojina - plech tl. min. 2 mm – výpalek/výsek + ohyby – OMEGA tvar – rozměry 472 x 30 x 120 / 70 mm (délka - výška x šířka x hloubka / šířka vč. ohybu OMEGA směrem ven) .

Dotaz č. 5 zní : může být : Ve středu (osově) rozpěrné tyče je přivařena OMEGA středová stojina - plech tl. min. 2 mm – výpalek/výsek + ohyby – OMEGA tvar – rozměry 472 x 30 x 96 / 146 mm (délka - výška x šířka x hloubka / šířka vč. ohybu OMEGA směrem ven) .

Tyto rozměry rozpěrné tyče musí být provedeny s ohledem na dodržení ostatních rozměrových parametrů provedení rozpěrné tyče a rozměru sklopných stolků a dalších částí.

- 6) V technické zprávě je uvedeno : Rozpěrná tyč je na konci – na krajních hranách délky **8 mm** (pravém i levém) opatřena packami zámku (pár) sloužící ke spojení s OMEGA stojinami do předem připravených (vypálených / vysekaných) otvorů – drážek.

Dotaz č. 6 zní : může být... Rozpěrná tyč je na konci – na krajních hranách délky **70 mm** (pravém i levém) opatřena packami zámku (pár) sloužící ke spojení s OMEGA stojinami do předem připravených (vypálených / vysekaných) otvorů – drážek.

Tento rozměr rozpěrné tyče musí být proveden s ohledem na dodržení ostatních rozměrových parametrů provedení rozpěrné tyče a rozměru sklopných stolků a dalších částí.

Zde se domníváme, že došlo k přepisu (chybě) v Technické zprávě ze strany zhotovitele Technické zprávy, neboť výška rozpěrné tyče je dána (upřesněna dotazem dle bodu 4).

Odpověď:

Dotaz č.1:

Ano - rozměry nosné kovové části sklopného stolu pro psaní mohou být 852 x 52 x **46 / 108 mm** (délka - výška x šířka x hloubka / šířka vč. ohybu OMEGA směrem ven)

Dotaz č.2:

Ano - kotvení OMEGA stojiny k podlaze může být provedeno **3 ks** šroubů. Je rovněž přípustné kotvení OMEGA stojiny k podlaze pomocí **2 ks** šroubů tak, jak je uvedeno v technické zprávě PD.

Dotaz č.3:

Ano - vnější OMEGA ohyb může být proveden **šíře 30 mm**. Je rovněž přípustná šíře OMEGA ohybu **20 mm** tak, jak je uvedeno v technické zprávě PD.

Dotaz č.4:

Ano - rozměry rozpěrných tyčí mohou být provedeny: 1100 x **70/120** x 25 mm (délka x **výška/** hloubka vč. ohybu OMEGA směrem ven x šířka). Jsou rovněž přípustné rozměry rozpěrných tyčí : 1100 x **80/120** x 25 mm (délka x **výška/** hloubka vč. ohybu OMEGA směrem ven x šířka) tak, jak je uvedeno v technické zprávě PD.

Dotaz č.5:

Ano - rozměry musí být provedeny takto : ve středu (osově) rozpěrné tyče je přivařena OMEGA středová stojina - plech tl. min. 2 mm – výpalek/výsek + ohyby – OMEGA tvar – rozměry 472 x 30 x **96 / 146 mm** (délka - výška x šířka x **hloubka / šířka vč. ohybu OMEGA směrem ven**).

Dotaz č.6:

Ano - výška rozpěrné tyče musí být provedena 70 mm.

Tímto zadavatel taktéž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10. 8. 2018 v 9:30 a termínu otevírání obálek na 10. 8. 2018 v 9:45. Místo zůstává zachováno.

V Brně dne 30. 7. 2018

Slezská univerzita v Opavě
Zastoupena společností
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel