

LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ:

ATYPICKÉ PRVKY MOBILIAŘE

- T01 - Studentské pracoviště "U"
- T02 - Studentské pracoviště "C"
- T03 - Nástěnný pracovní box
- T04 - Nástěnný sedací box velký
- T05 - Nástěnný sedací box malý
- T06 - Čekací zóna
- T07 - Lavice rovná
- T08 - Paraván
- T09 - Pracovní stůl
- T10 - Opláštění navigačního totému
- T11 - Studentské pracoviště unispace "U"
- T12 - Komoda
- T13 - Velký jednací stůl
- T14 - Vestavěná skříň
- T15 - Opláštění recepce
- Úpravy vybavení provozně tech. zázemí

KONFEKČNÍ PRVKY MOBILIAŘE

- M01 - Židle jednací
- M02 - Židle jednací
- M03 - Židle jednací
- M04 - Židle barová
- M05 - Lustr kruhový malý
- M06 - Lustr kruhový střední
- M07 - Lustr kruhový velký
- M08 - Lustr kruhový extra velký

Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň: STUDIE
		Měřítko:
Výkres: Legenda		Část PD D.1.2
		Č. výkresu 00

Technická zpráva

Konstrukční řešení navrženého mobiliáře vychází z technologie staré více než 150 let a kterou proslavil svými výrobky Michael Thonet. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybaní jasanového masivního dřeva. Toto konstrukční řešení vytváří pevnou kostru a nezaměnitelný výraz navrženého mobiliáře. Ohybané profily jsou tradičně doplněný rákosovým výpletem uchyceným ke konstrukci pomocí rákosového pediku zastrčeného společně s rákosovým výpletem do drážky v dřevěném profilu.

Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Povrchová úprava jasanou bude bělena pomocí moření a následně bude ošetřena polyuretanovým lakem 100% mat super natur efect s otevřeným porem dřeva. Hrany jasanovým hranolů budou sraženy tzv. na papír.

Polstrované prvky jsou vytvořeny, tak aby byly vysoce pohodlné a proto se zvolila technologie výroby sedacího polstrovaného nábytku. Čalouněné části nábytku jsou vsazený do pevného ocelového rámu do kterého jsou vypnuté vlnité pružiny. Na nich je umístěna ve třech vrstvách různě tvrdá čalounická pěna frezovaná podle 3d modelu. Finální povrch je řešen přírodní kůží. Hovězí ušeň tl.1mm transparentní voskovaný povrch, vzhled hladký žehlený líc, odstín koňakový ala sedlářská kůže. Vizualně viditelné prošívání spoje budou šité výrazným švem v nejvyšší kvalitě a tento detail bude opět předmětem vzorování.

Mosazné konstrukční prvky budou v povrchu lesk. Pevné spoje budou vařeny cínem a následně budou rozleštěny. Finální povrch bude řešen v patině a bude předmětem vzorování.


Skleněné prvky budou řešeny z kaleného metalického čirého skla bude předmětem vzorování. Hrany budou leštěné.

Poznámka:

Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu jednoduše demontovat. Před výrobou je nutné ověřit rozměry AV techniky. Součást dodávky bude i příprava pro osazení AV techniky, rozvod kabeláže v rámci nábytku a osazení koncových el. prvků.


Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres:		Část PD	D.1.2
Technická zpráva		Č. výkresu	00

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybání. Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu jednoduše demontovat. Před výrobou je nutné ověřit rozměry AV techniky. Materiál: Jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz, ocel, kalené sklo, čalounická pěna, kůže. Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným pórem dřeva.




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4 Datum: 03/2020 Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1:16
Výkres: T01 Studentské pracoviště "U"		Část PD D.1.2 Č. výkresu T01–01

přední pohled




řez A-A'




Revize:		Č. parě:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň: STUDIE
Výkres: T01 Studentské pracoviště "U"		Mĕřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T01–02

pravý pohled




řez B-B'




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres:		Stupeň: STUDIE
T01 Studentské pracoviště "U"		Měřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T01–03

přední pohled


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



pravý pohled




horní pohled



Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:8
Výkres: T01 Studentské pracoviště "U"		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T01–04

řez A-A'



Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres:		Stupeň: STUDIE
T01 Studentské pracoviště "U"		Měřítko: 1:4
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T01–05


půdorys

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napáňování a následného ohybaní. Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu jednoduše demontovat. Před výrobou je nutné ověřit rozměry AV techniky.

Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným pórem dřeva.


Materiál: Jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz, ocel, kalené sklo, čalounická pěna, kůže.

horní pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: T02 Studentské pracoviště "C"		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T02—01

přední pohled




řezo pohled A-A'




Revize:		Č. paré:
Kreslí:	Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:		
Investor:		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4 Datum: 03/2020 Stupeň: STUDIE Měřítko: 1:16
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		část PD
Výkres:		Č. výkresu
T02 Studentské pracoviště "C"		T02-02


pravý pohled



řez B-B'




řez C-C'




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1:16
Výkres:		Část PD D.1.2
T02 Studentské pracoviště "C"		Č. výkresu T02-03

přední pohled


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



pravý pohled




horní pohled




Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň:	STUDIE
		Měřítko:	1: 8
Výkres: T02 Studentské pracoviště "C" sofa A		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	T02–04

přední pohled


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.



pravý pohled




horní pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Výkres:		Měřítko: 1: 8
T02 Studentské pracoviště "C" sofa B		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T02–05

přední pohled


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.




pravý pohled



horní pohled



Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres:		Stupeň: STUDIE
T02 Studentské pracoviště "C" sofa C		Měřítko: 1: 8
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T02-06



Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1: 4
Výkres:		Část PD D.1.2
T02 Studentské pracoviště "C" sofa C		Č. výkresu T02-06


přední pohled

POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměčnické mosazné prvky budou řešeny v lesku.


Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.

Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super efect s otevřeným porem dřeva.




horní pohled




Revize:	Č. paré:	
Kreslí:	Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	Formát: 2x A4
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVOY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Datum: 03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň: STUDIE
Výkres: Stolek		Měřítko: 1: 5
T02 Studentské pracoviště "C" sofa C		Část PD D.1.2
		č. výkresu T02–08


přední pohled



boční pohled




řez D-D'



Revize:	Č. paré:
Kreslí:	Institut AVT a.s.,
Vedoucí:	Purkyňova 649/127
Místo stavby:	Brno PSČ 612 00
Investor:	IC 07514107
Akce:	Formát: 2x A4
PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU	Datum: 03/2020
BUDOVY REKTORATU SLEZSKÉ UNIVERZITY	Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře	Měřítko: 1:16
Výkres:	Část PD D.1.2
T03 Nástěnný pracovní box	Č. výkresu T03–01

Materiál: Jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz, ocel, kalené sklo, čalounická pěna, kůže



řez A-A'

Jasanový hranůlek je vizuálně překrytý rákosovým koberec uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberec s pedikem.

Paraván-zástěna kolem sezení je řešená z jasanové masivního hranolku 30x50mm s rákosovým výpletem, který bude konstrukčně připevněn k dřevěné kci rákosovým pedikem. Paraván je konstrukčně vyneseno pomocí ocelové jeklové konstrukce přichycené chemicky do stěny objektu. Jasanové dřevo bude běleno pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Jasanový hranůlek je vizuálně překrytý rákosovým koberec uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberec s pedikem.

Jasanový masivní hranůlek 30x50mm bude bělen pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Výplet - rákosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku. Je umístěn na vnější straně paravánu. Výplet bude bělen bude předmětem vzorování.

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Display 55" bude připevněn na stěnu pomocí systémového držáku. Displayem bude vsazen do vynechaného pole v dřevěném rastru.

Pracovní deska řešená z jasanové průběžné spárovky tl.40mm, šířka prken 60mm, hrana bude zkosená viz. samostatný detail. Konstrukčně je vynesena na ocelové jeklové konzole opláštěné mosazným plechem.

Čalounická pěna měkká 30mm

Čalounická pěna tvrdá tl. 30mm

Jasanový masivní hranůlek 30x50mm

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 50x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Čalouněný kožený operák přecházející do plynule do sedáku. Hovězí ušně tl.1mm transparentní voskovany povrch, vzhled hladký žehlený lic, odstín koňakový ala sedlářská kůže, bude předmětem vzorování.

Preklizková deska tl.18mm dýhovaná jasanovou dýhou

Čalouněný kožený operák přecházející do plynule do sedáku. Hovězí ušně tl.1mm transparentní voskovany povrch, vzhled hladký žehlený lic, odstín koňakový ala sedlářská kůže, bude předmětem vzorování.

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 50x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová konzola opláštěná mosazným plechem jekl 60x60x2mm

Ocelový jekl 60x60x2mm

Preklizková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberec

Ocelová jeklová konstrukce na vnesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní

řez B-B'

Jasanový hranůlek je částečně vizuelně překrytý rákosovým kobercem uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberce s pedikem.

Překládková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým kobercem

Ocelová jehlová konstrukce na vynesení celé sestavy jekl 100x50x3mm

Výplet - rákosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku.

Plášť je řešená z jasanového masivního hranolku 30x50mm s rákosovým výpletem

Jasanový masivní hranůlek 30x50mm bude bělen pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Pracovní deska řešená z jasanové průběžné spárovky tl.40mm, šířka prken 60mm, hrana bude zkosená viz. samostatný detail. Konstrukčně je vynesena na ocelové jehlové konzole opláštěné mosazným plechem.

Ocelová konzola jekl 60x30x2mm opláštěná mosazným plechem

Ocelový jekl 60x60x2mm

Překládková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým kobercem

Ocelová jehlová konstrukce na vynesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Čalouněný kožený operák přecházející do plynule do sedáku

řez C-C'

Jasanový hranůlek je částečně vizuálně překrytý rákosovým koberecem uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberce s pedikem.

Výplet - rákosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku.

Plášť je řešená z jasanového masivního hranolku 30x50mm s rákosovým výpletem.

Jasanový masivní hranůlek 30x50mm bude bělen pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Čalounění kožený operák přecházející do plynule do sedáku. Hovězí ušer tl.1mm transparentní voskovany povrch, vzhled hladký žehlý líc, odstín koňakový ala sedlářská kůže, bude předmětem vzorování.

čalounická pěna měkká 30mm

čalounická pěna tvrdá tl. 30mm

Ocelová jeklová konstrukce na vynesení celé sestavy jekl 100x50x3mm

Překlízková deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou a potažená rákosovým koberecem

Ocelová jeklová konstrukce na vynesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu

Ocelová jeklová konstrukce na vynesení celé sestavy jekl 100x50x3mm bude chemicky kotvena do stěny objektu spodní konzoly budou opláštěné mosazným plechem

Překlízková ohýbaná deska tl. 18mm dýhovaná jasanovou dýhou

Jasanový masivní hranůlek 30x50mm

Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1:16
Výkres: T03 Nástěnný pracovní box		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T03–03

přední/boční pohled

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.


Materiál: kůže, překližka, MDF, čalounická pěna, kůže

i plášť taburetky je čalouněný kůží.
í ušň tl.1mm transparentní
vaný povrch, vzhled hladký žehlený
stín koňakový ala sedlářská kůže.


výrazný prošívavý šev
bude předmětem
vzorování

sedák i plášť taburetky je čalouněný kůží.
Hovězí ušň tl.1mm transparentní
voskovaný povrch, vzhled hladký žehlený
líc, odstín koňakový ala sedlářská kůže.


svislý řez



horní pohled




půdorys




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: Taburet T03 Nástěnný pracovní box		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1: 5
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T03–04


přední pohled



boční pohled



řez C-C'



Revize:		Č. paré:
Kreslil:	Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:		
Investor:		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: T04 Nástěnný sedací box velký		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T04–01

řez A-A'

Jasanový hranulek je vizuelně překrytý rákosovým koberec uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberce s pedikem.


Jasanový masivní hranulek 30x50mm bude bělen pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Výplet - rákosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku. Je umístěn na vnější straně paravánu. Výplet bude bělen bude předmětem vzorování.

Paraván-zástěna kolem sezení je řešená z jasanového masivního hranolku 30x50mm s rákosovým výpletem, který bude konstrukčně připevněn k dřevěné kci rákosovým pedikem. Paraván je konstrukčně vynesena pomocí ocelové jeklové konstrukce přichycené chemicky do stěny objektu. Jasanové dřevo bude běleno pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Jasanový hranulek je vizuelně překrytý rákosovým koberec uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberce s pedikem.


Výplet - rákosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku. Je umístěn na vnější straně paravánu. Výplet bude bělen bude předmětem vzorování.



řez B-B'


Paraván-zástěna kolem sezení je řešená z jasanového masivního hranolku 30x50mm s rákosovým výpletem, který bude konstrukčně připevněn k dřevěné kci rákosovým pedikem. Paraván je konstrukčně vynesena pomocí ocelové jeklové konstrukce přichycené chemicky do stěny objektu. Jasanové dřevo bude běleno pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Jasanový hranulek je částečně vizuelně překrytý rákosovým koberec uchyceným k hranálku pomocí rákosového pediku. Na osu hranálku 30x50mm je frézovaná drážka na zasunutí koberce s pedikem.



půdorys


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybaní. Před výrobou je nutné prostor zaměřit a ověřit rozměry AV techniky. Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným porem dřeva. Materiál: Jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz, ocel, kalené sklo, čalounická pěna, kůže.




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň: STUDIE
Výkres: T04 Nástěnný sedací box velký		Měřítko: 1:16
		Část PD: D.1.2
		Č. výkresu: T04—02

přední pohled

Paraván-zástěna kolem sezení je řešena z jasanového masivního hranolu 30x50mm s rakosovým výpletem, který bude konstruován přípevně k dřevěné kci rákosovým pedikem. Paraván je konstrukčně vnesen pomocí ocelové jeřkové konstrukce přichycené chemicky do stěny objektu. Jasanové dřevo bude běleno pomocí moření, bude předemětem vzorování.




řez A-A'




pudorys

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dillenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybání. Před výrobou je nutné prostor zaměřit a ověřit rozměry. AV techniky. Materiál: Jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz, ocel, kalené sklo, čalounická pěna, kůže




řez B-B'




Revize:		Č. paré:
Kreslí:		
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce:	PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY	Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1:16
Výkres:		Část PD
T05 Nástěnný sedací box malý		Č. výkresu T05-02

půdorys

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybaní. Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným porem dřeva.Materiál: jasanové masivní dřevo, DTD dýhovaná jasanovou dýhou, rákosový koberec, kalené sklo, mosaz, kůže



přední pohled



Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1:10
Výkres: T06 Čekací zóna		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T06—01

řez B-B'

Mosazná konstrukce stolku je montovaným spojem připevněna k dřevěné konstrukci lavice v místě pod sedákem \

Deska stolu je řešena z kaleného pokoveného metalického skla tl. 12mm se zkosenou leštěnou hranou. Sklo je přikotvené k spodní konstrukci pomocí mosazného terče $r=20\text{mm}$ s konicky frézovanou hranou zapuštěnou v líci se sklem. /

Jasanový masivní
hranůlek 30x50mm
bude bělen pomocí
moření, bude
předmětem
vzorování.

Výplet - rakosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku.

Mosazný terč $r=20\text{mm}$ s konicky frézovanou hranou zapuštěnou v líci se sklem na vynesení skleněné desky s výřezem na obrazovku viz. samostatný detail

Nožičky jsou propojeny pomocí konstrukce pod sedákem řešené z jasanového hranolku 30x50mm

Konstrukce stolku je řešena z mosazné tyčoviny průměr 20mm a montovaným spojem pevněna k dřevěné konstrukci lavice v místě pod sedákem. Nožička má výškovou aretaci pomocí mosazného válečku průměru 20mm.

Jasanová masivní nožička
průměr 40mm

Konstrukce stolku je řešena z mosazné tyčoviny průměr 20mm a montovaným spojem připevněna k dřevěné konstrukci lavice v místě pod sedákem. Nožička má výškovou aretaci pomocí mosazného válečku průměru 20mm.

boční pohled

Deska stolu je řešena z kaleného pokoveného metalického skla tl. 12mm se zkosenou leštěnou hranou. Sklo je přikotvené k spodní konstrukci pomocí mosazného terče, bude předmětem vzorování

Výplet - rakosový koberec bude ke jasanové konstrukci přichycen pomocí rákosového pediku.

Jasanový masivní hranůlek 30x50mm bude bělen pomocí moření, bude předmětem vzorování.

Nožičky jsou propojeny pomocí konstrukce pod sedákem řešené z jasanového hranolku 30x50mm

Jasanová masivní
nožička r=20mm

Mosazný terč $r=20\text{mm}$ s konicky frézovanou hranou zapuštěnou v líci se sklom na vynesení skleněné desky s výřezem na obrazovku viz. samostatný detail

Konstrukce stolku je řešena z mosazné tyčoviny průměr 20mm a montovaným spojem připevněna k dřevěné konstrukci lavice v místě pod sedákem. Nožička má výškovou aretaci pomocí mosazného válečku průměru 20mm.

Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1: 8
Výkres:		Část PD D.1.2
T06 Čekací zóna		Č. výkresu T06–02

přední/boční pohled

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.


Materiál: kůže, překližka, MDF, čalounická pěna, kůže

plášť taburetky je čalouněný kůží.
ušeň tl.1mm transparentní
aný povrch, vzhled hladký žehlený
ín koňakový ala sedlářská kůže.


výrazný prošívání šev
bude předmětem
vzorování

sedák i plášť taburetky je čalouněný kůží.
Hovězí ušeň tl.1mm transparentní
voskovaný povrch, vzhled hladký žehlený
líc, odstín koňakový ala sedlářská kůže.

svislý řez




horní pohled



Hrany koženého
sedáku jsou řešeny
poloměrem 20mm

překližkový
korpus tl. 18mm

půdorys



ohybatelná MDF tl. 6mm

čalounická pěna měkká 30mm

Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: Taburet T06 Čekací zóna		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1: 5
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T06—03


plech

POZNÁMKA: povrchová úprava dřevěných prvků bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Záměčnické mosazné prvky budou řešeny v lesku.


Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.

Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super efect s otevřeným porem dřeva.




horní pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslí:	Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	Formát: 2x A4
Akce:	PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY	Datum: 03/2020
Část:	D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře	Stupeň: STUDIE
Výkres:	Stolek	Měřítko: 1:5
	T06 Čekací zóna	Část PD D.1.2
		Č. výkresu T06—04

půdorys

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybání. Materiál: jasanový masiv, rákosový koberec




přední pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: T07 Lavice rovná		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:10
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T07–01

řez B-B'




boční pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: T07 Lavice rovná		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1: 8
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T07–02

přední pohled


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Dřevěné ohybané profily vzniknou pomocí napařování a následného ohybaní. Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným porem dřeva. Materiál: jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz.



boční pohled




půdorys




Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum:	03/2020
Výkres:		Stupeň:	STUDIE
T08 Paraván		Měřítko:	1:10
		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	T08–01

zadní pohled




řez A-A'




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Stupeň: STUDIE
Výkres: T08 Paraván		Měřítko: 1:10
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T08–02

přední pohled




pravý/levý pohled



horní pohled

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super efect s otevřeným porem dřeva. Materiál: jasanové masivní dřevo




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1: 8
Výkres: T09 Pracovní stůl		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T09–01

boční pohled 1:5


Materiál: dub masiv

POZNÁMKA: Povrchová úprava bude řešena polyuretanovým lakem hluboký mat super mat natur efekt. Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.


přední pohled 1:5



půdorys



horní pohled



Revize:	Č. paré:	
Kreslí:	Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	Formát: 2x A4
Akce:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	Datum: 03/2020
PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1: 4
Výkres:		Část PD
T09 Pracovní stůl		Č. výkresu
		T09–02

přední pohled

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Před výrobou je nutné ověřit rozměry AV techniky a prostor zaměřit.

Material: kalené sklo, mosaz

Rámeček kolem obrazovky je řešen z kaleného pokoveného metalického skla (bude předmětem vzorování) tl. 12mm, uchyceného na stěnu pomocí šesti mosazných terčů viz. samostatný výkres. Hrany skla jsou leštěné.

Mosazný terč $r=20\text{mm}$ s
konicky frézovanou
hranou zapuštěnou v lici
se sklem na vynesení
skleněné desky s
výřezem na obrazovku
viz. samostatný detail

Display 65" bude připevňný svíse
na stěnu pomocí systémového
držáku. Před displejem bude
umístěna skleněná deska z
kaleného pokoveného metalického
skla tl. 12mm s vyřiznutým otvorem
na obrazovku překrývající částečně
rámeček obrazovky.

Mosazný terč $r=20\text{mm}$ s
konicky frézovanou
hranou zapuštěnou v lici
se sklem na vynesení
skleněné desky s
výřezem na obrazovku
viz. samostatný detail

Display 65" bude připevněn
světle na stěnu pomocí
systémového držáku. Před
displayem bude umístěná
skleněná deska z kaleného
pokoveného metalického skla tl.
12mm s vyřiznutým otvorem na
obrazovku překrývající částečně
rámeček obrazovky.

Distanční mosazný váleček vymezující odsazení skleněné desky od stěny $r=20\text{mm}$ s vnitřním závitem pro mosazný terč s konickou hlavou. Váleček bude chemicky kotvený do stěny.

Technical drawing of a mechanical part, likely a cross-section of a shaft or pipe. The drawing shows a central horizontal section with a rounded end on the left. Dimensions are indicated by arrows and numbers: 160 (width of the rounded end), 791 (length of the central section), 1111 (total length), and 160 (width of the right end). The drawing is oriented vertically on the page.

řez A-A'

Distanční mosazný váleček vymezující odsazení skleněné desky od stěny $r=20\text{mm}$ s vnitřním závitem pro mosazný terč s konickou hlavou. Váleček bude chemicky kotvený do stěny.

Display 65" bude připevněn na stěnu pomocí systémového držáku. Před displejem bude umístěná skleněná deska s výřiznutým otvorem na obrazovku překrývající částečně rámeček obrazovky. Je řešená z kaleného pokoveného metalického skla (bude předmětem vzorování) tl. 12mm, uchyceného na stěnu pomocí šesti mosazných terčů viz. samostatný výkres. Hrany skla jsou leštěné.

samostatný výkres. Hrany skla jsou leštěné.

Distanční mosazný váleček vymezující odsazení skleněné desky od stěny $r=20\text{mm}$ s vnitřním závitem pro mosazný terč s konikovou hlavou. Váleček bude chemicky kotvený do stěny.

1


Revize:		Č. paré:
Kreslí:		
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce:	PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY	Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:10
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Část PD
Výkres:		Č. výkresu
T10 Opláštění navigačního totemu		T10-01

půdorys


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu demontovat. Před výrobou je nutné ověřit rozměry AV techniky.

Povrchová úprava: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným porem dřeva.


Materiál: Jasanové masivní dřevo, rákosový koberec, mosaz, ocel, kalené sklo, čalounická pěna, kůže




horní pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres: T11 Studentské pracoviště unispace "U"		Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T11–01



pravý pohled




řez C-C'




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce:	PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY	Formát: 2x A4
Část:	D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře	Datum: 03/2020
Výkres:	T11 Studentské pracoviště unispace "U"	Stupeň: STUDIE
		Měřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T11-02

řez A-A'




přední pohled




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Datum: 03/2020
Výkres:		Stupeň: STUDIE
T11 Studentské pracoviště unispace "U"		Měřítko: 1:16
		Část PD D.1.2
		Č. výkresu T11-03


Materiál: (všechny viditelné plochy) jsou řešeny z DTD tl. 18mm, podýhovaná jasanovou dýhou lakovanou bezbarvým polyuretanovým lakem 100% mat natur effect, otevřený por, kování s tlumením ve standardu pro komerční užití, korpusu a vnitřní nastavitelné police bude v tmavě šedém laminu, otvírání pomocí TIP ON.
Poznámka: konstrukční řešení řeší dodavatel. Všechny pohledově exponované plochy budou předmětem vzorování.
Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.
Materiál: DTD dýhovaná jasanovou dýhou, LTD.



Horní deska je řešená z DTD tl. 38mm,
podýhovaná jasanovou dýhou,
přizpůsobenou desce sousedního stolu,
lakované bezbarvým polyuretanovým lakem
100% mat natur effect, otevřený por



Horní deska je řešená z DTD tl. 38mm,
podýhovaná jasanovou dýhou,
přizpůsobenou desce sousedního stolu,
lakované bezbarvým polyuretanovým lakem
100% mat natur effect, otevřený por




Revize:		Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107
Kontroloval:		
Vedoucí:		
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát: 2x A4
		Datum: 03/2020
		Stupeň: STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko: 1:10
Výkres: T12 Komoda		Část PD: D.1.2
		Č. výkresu: T12-01

puđorys

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dleňskou dokumentaci k odsouhlasení.



Seštevna bude vyrobená z jednoličhých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu demontovat. Povrchová úprava bělelou pomolí motením a následně ošetřením polyuretanovým 100% mat super effect s otevíraným pórem dřeva. Materiál: jasanové masivní dřevo, DTD dřívovina jasanovou dřívou, řákosový koberec.

8257



Revize:		Č. pořadí:
Kresilovi:	Inženýr M.T. o.s.	
Kontrolováni:	Puvionýřov 649/127	
Vedoucí:	Bmz PSC 6102	
Madeřák:	IC 075/1417	
Stavba:	SÚL Na Papírnicku 626/1 - 746 01 Opava	
Objekt:	SÚL Na Papírnicku 626/1 - 746 01 Opava	
Aceť:	PROJEKT UNI SPACÉ V PROSTORU BUDOVY REKTOŘATU SLEZSKÉ UNIVERZITY	
Dost.D1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobilní		
vykres:		
Ti3 Velký jednací stůl		
Č. výkresu	8x A4	
Č. podkladu	Datum: 02/07/2020	
	Stupeň: STUPEŇ	
	Metoda: 1:1	
	D.1.1	
	Ti3-01	
	Č. výkresu	

horní pohled




Revize:		Č. poř.:	
Kreslí:		Ing. A. V. R. s. r. o.	
Kontroluji:		Příjemce: 640/127	
Vedoucí:		Brno, PSČ 612 00	
Místo stavby:		IČ 07514107	
Investor:		SÚL, Na Břeměnsku 828/1, 746 01 Opava	
Ákce:		Projekt UNI SPACE V PROSTORU	
Datum:		03/2020	
Číslo: D12 - Dokumentace audiovizuální techniky a mobilní		Stupeň:	
Výkres:		Měřítko: 1:16	
T13 Velký jednot stůl		Číslo PD	
		D.1.2	
		Č. výkresu	
		T13-02	

přední pohled


POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou přednětlem vzorováni. Konstrukční řešení řeší výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Sestava bude vyrobena z jednotlivých samostatných segmentů tak, aby bylo možné sestavu demontovat.


Povrchová úprava - běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super efekť s otevřeným pórem dřeva. Materiál: jasanové masivní dřevo, DTD dýhovaná jasanovou dýhou, rákosový koberec



půdorys



svislý řez




Revize:		Č. poř.:	
Kreslí:		Ing. J. A. V. s. r. o.	
Kontroluje:		Příjemce 649/727	
Vedoucí:		Brno PSČ 612 00	
Místo stavby:		IČ 07514107	
Investor:		SÚL, Na Bříně 628/1, 746 01 Opava	
Akce:		EcoArt: Bx A4	
BUDOVY REKTORATU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Datum: 03/2020	
Část: D12 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobilní		Stupeň: SÚP	
Výkres:		Měřítko: 1:10	
T15 Opláštění recepcce		Číslo PD: D1.2	
		Č. výkresu: T15-01	


přední pohled

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálů budou předmětem vzorování. Konstruktivní řešení řezí výrobce. Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení. Materiál: nerezový jelek 18x18x1mm, vodorovné police řešené z nerez plechu, povrch SB

boční pohled



pudorys




horní celkový pohled

POZNÁMKA: Povrchové úpravy všech materiálu budou předmětem vzorování. Konstrukční řešení řeší výrobce.

Před zahájením výroby dodavatel zpracuje a předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Povrchová úprava dřevěných prvků: běleno pomocí moření a následně ošetřeno polyuretanovým 100% mat super effect s otevřeným pórem dřeva.

Materiál: jasanové masivní dřevo, DTD dýhovaná jasanovou dýhou, nerezový plech, nerezový jeli



Revize:		C. paré:
Kreslí:	Institut ANT a.s.	
Kontrolují:	Purepurov 649/127	
Made by:	Bře PSB 612 00	
Investor:	IC 07514107 SIL, na Pankrác 658/1_746 01 Opava	
Ancp:	PROJEKT JINÝ SPACÉ V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY	
Ostř. D1-2	Dokumentace audiovizuální techniky a mobilní	
Formát:	8x A4	
Data:	05/2020	
Stupeň:	III/6	
Měřítko:	1:10	
Část pld	D.1.2	
C. výkresů		



- 1) Provedení
Židle s hladkým sedadlem i opěradlem . Materiál kostry dub
Povrchová úprava bezbarvý lak ala olej.
- 2) Konstrukce
Židle je složena ze skořepiny, která tvoří sedadlovou a opěradlovou část. Dále je k sedadlové části ze spodní strany naklížen kříž a do něho začepovány dvě přední a dvě zadní nohy. Sedadlovou část jednolitě překližky rozbíjí netradičně řešené napojení nohou. Ty skrze sedák prochází a upozorňují tak na použité konstrukční řešení, které je zároveň designovým detailem.

3) Pevnostní zkouška
Židle byla úspěšně otestována pevnostní zkouškou dle evropské normy EN 16 139. Nosnost 130kg

4) Záruční lhůta
5 let ode dne prodeje spotřebiteli.

5) Rozměry a vyobrazení výrobku

Celková výška hlad.	82	cm
Výška sedadla hl.	46	cm
Šířka židle max.	44	cm
Hloubka židle max.	47	cm
Šířka sedadla	43	cm
Hloubka sedadla	39	cm
Hmotnost výrobku hl.	5,1	kg

Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres: M01 Jednací židle		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	M01–01



- 1)

Provedení

Židle s hladkým sedadlem i opěradlem . Materiál kostry dub
Povrchová úprava v provedení bezbarvý lak ala olej.
- 2)

Konstrukce

Židle je složena ze sedadlové podsedavy a opěradlové části. Sedad. podsedavu tvoří sed. boční přední a zadní díl a boční díl průběžný. Mezi sebou jsou spojeny kolíkovým spojem. Přední nohy jsou do boč. dílů začepovány a zaklíženy (sdružený čep).

K takto připravené sed. podsedavě jsou připevněny opěradlové nohy (zaklíženy sdružený čep). K opěradlovým nohám je připevněna opěradlová deska naklížená a zajištěna přes spojovací lamely. Opěradlová deska je vyrobena z překližky tl.7mm. Sedadlo (tvarový výisek překližky tl.7mm) je naklíženo na sedadlovou podsedavu a opěr. nohy a zajištěno spojovacími lamelami k sed. bočním dílům a opěradlovým nohám.
- 3)

Pevnostní zkouška

Židle byla úspěšně otestována pevnostní zkouškou dle evropské normy EN 16 139 a americké normy BIFMA. Nosnost 130 kg
- 4)

Záruční lhůta

5 let od dodání spotřebiteli.
- 5)

Rozměry a vyobrazení výrobku

	hladká	
Celková výška	80	cm
Výška sedadlová	45,7	cm
Šířka židle max.	50,5	cm
Hloubka židle max.	52	cm
Šířka sedadla		43,5 cm
Hloubka sedadla	40	cm
Výška sed.k čal.		
Hmotnost výrobku	4	kg

Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres: M02 Jednací židle		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	M02–01



- 1) Provedení
Židle s hladkým čalouněným polstrovaným sedadlem i opěradlem. Čalounický materiál bude předmětem vzorování, textura a barevnost. Materiál kostry dub
Povrchová úprava bezbarvý lak ala olej.
- 2) Technický popis
Konstrukce: Židle je složena ze sedadlové podsedavy a opěradlové části. Sed. podsedavu tvoří sed. přední, boční a zadní díl + přední nohy . Sed. boční díl je vyroben ze 2 nábyt. hranolků vzájemně spojených na sdružený čep . Mezi boční díly je připevněn sed. přední díl na kolíkový spoj
Do sed. bočních dílů z čelní strany jsou začepovány a zaklíženy pořední nohy.
Dále jsou sed. boční díly začepovány a zaklíženy do sed. zadního dílu.
K takto připravené sed. podsedavě jsou připevněny opěr. nohy K opěradlovým nohám je připevněna opěradlová deska , která je vyrobena z tvarovaného výlisku překližky. Tl. 7mm
Sedadlo (tvarový výlisek překližky tl. 7 mm) je naklíženo na sedadlovou podsedavu a zajištěno spojovacími lamelami v sedadlovém předním a zadním dílu.
- 3) Pevnostní zkouška
Židle byla úspěšně otestována pevnostní zkouškou dle evropské normy EN 16 139 a americké normy BIFMA.
Nosnost 130 kg
- 4) Záruční lhůta
5 let od dodání spotřebiteli.
- 5) Rozměry a vyobrazení výrobku

5)	Celková výška	78	cm
	Celková šířka	54	cm
	Výška sedadla	47	cm
	Šířka sedadla	47,5	cm
	Hloubka sedadla	39	cm
	Hmotnost výrobku	7,8	kg

Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres: M03 Jednací židle		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	M03–01



- 1) Provedení
Židle s hladkým sedadlem i opěradlem . Materiál kostry dub
Povrchová úprava bezbarvý lak ala olej.
- 2) Technický popis
Konstrukce
Židle je složena ze sedadlové podsedavy a opěradlové části. Sed. podsedavu tvoří sed. přední, boční a zadní díl + přední nohy . Sed. boční díl je vyroben ze 2 nábyt. hranolků vzájemně spojených na sdržený čep . Mezi boční díly je připevněn sed. přední díl na kolíkový spoj
Do sed. bočních dílů z čelní strany jsou začepovány a zaklíženy pořední nohy.
Dále jsou sed. boční díly začepovány a zaklíženy do sed. zadního dílu.
K takto připravené sed. podsedavě jsou připevněny opěr. nohy K opěradlovým nohám je připevněna opěradlová deska , která je vyrobena z tvarovaného výlisku překližky. Tl. 7mm
Sedadlo (tvarový výlisek překližky tl. 7 mm) je naklíženo na sedadlovou podsedavu a zajištěno spojovacími lamelami v sedadlovém předním a zadním dílu.
Celá konstrukce barová židle je zpevněna nožním spojem. Nožní spoj přední je se spojem zadním spojen příčkou na sdrženě čepy, které jsou zaklíženy. Do předních noh je spoj připevněn nábytkovými kolíky,do opěradlových noh je začepován a zaklížen.
- 3) Pevnostní zkouška
Židle byla úspěšně otestována pevnostní zkouškou dle evropské normy EN 16 139 a americké normy BIFMA.
Nosnost 130 kg
- 4) Záruční lhůta
5 let od dodání spotřebiteli.
- 5) Rozměry a vyobrazení výrobku

	Vysoká		Nízká	
Celková výška	99,4	cm	82,4	cm
Výška sedadla	78	cm	61	cm
Šířka křesla max.	49	cm	49	cm
Hloubka křesla max.		47,9	cm	47,9 cm
Šířka sedadla		44	cm	44 cm
Hloubka sedadla	36	cm	36	cm
Hmotnost výrobku	5,2	kg	4,7	kg

Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres: M04 Barová židle		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	M04—01



Závěsné kruhové LED svítidlo průměr z hliníkového profilu o rozměrech Ø 1500 mm ×106 mm v zlatém eloxovaném povrchu ala mosaz s opálovým krytem. Přímá–nepřímá složka osvětlení. LED drivery umožňují funkci stmívání. Teplota zdroje 3000 K. Napájení 220–240 V.

Revize:			Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres:		Část PD	D.1.2
M05 Lustr kruhový malý		Č. výkresu	M05–01



Závěsné kruhové LED svítidlo průměr z hliníkového profilu o rozměrech Ø 2010 mm ×106 mm v zlatém eloxovaném povrchu ala mosaz s opálovým krytem. Přímó–nepřímá složka osvětlení. LED drivery umožňují funkci stmívání. Teplota zdroje 3000 K. Napájení 220–240 V.

Revize:			Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres:		Část PD	D.1.2
M06 Lustr kruhový střední		Č. výkresu	M06–01



Závěsné kruhové LED svítidlo průměr z hliníkového profilu o rozměrech Ø 2466 mm ×106 mm v zlatém eloxovaném povrchu ala mosaz s opálovým krytem. Přímó–nepřímá složka osvětlení. LED drivery umožňují funkci stmívání. Teplota zdroje 3000 K. Napájení 220–240 V.

Revize:			Č. paré:
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres:		Část PD	D.1.2
M07 Lustr kruhový velký		Č. výkresu	M07–01



Závěsné kruhové LED svítidlo průměr z hliníkového profilu o rozměrech Ø 3012 mm ×106 mm v zlatém eloxovaném povrchu ala mosaz s opálovým krytem. Přímó–nepřímá složka osvětlení. LED drivery umožňují funkci stmívání. Teplota zdroje 3000 K. Napájení 220–240 V.

Revize:		Č. paré:	
Kreslil:		Institut AVT a.s., Purkyňova 649/127 Brno PSČ 612 00 IČ 07514107	
Kontroloval:			
Vedoucí:			
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava		
Akce: PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY		Formát:	2x A4
		Datum:	03/2020
		Stupeň:	STUDIE
Část: D.1.2 – Dokumentace audiovizuální techniky a mobiliáře		Měřítko:	
Výkres: M08 Lustr kruhový extra velký		Část PD	D.1.2
		Č. výkresu	M08–01