



Úprava krytování parapetu pod okny
dle zadání proběhně demontáž parapetních desek (horní i čelní kryt radiátorů) a ponechá se pouze stávající kovová konstrukce. Tuto konstrukci zhotovitel využije a případně upraví tak, aby bylo možné provést nové krytování parapetu vč. čelních desek, nově rozdělených na několik částí, z nich každá bude odjímatelná pro přístup k radiátoru.
Horní parapetní deska bude provedena z LTD tl. 36 mm v dekoru Gold craf oak (Kronospan).
Čelní lamely a krytování, bude provedeno z LTD tl. 18-36 mm dle potřeby v dekoru U963 ST9 diamantově šedá (Egger).
ABS hrany - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových (kontaktních) hranách. Hrany ABS hrany jsou
V části pod parapetní deskou se nachází stávající kabelový žlab (plastová lišta), který se zabuduje do spodní části čelního krytování parapetu.
Veškeré rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace. Zhotovitel interiéru, bude muset provést vlastní přesné zaměření na místě a zahrnout jej do výrobní dokumentace, kterou si nechá schválit investorem.
V horní desce budou provedeny větrací otvory, kterou budou opatřeny větracími mřížky pro cirkulaci vzduchu od radiátoru. Tyto otvory budou rozvrženy dle přesných pozic radiátorů a před reralizací jejich pozici schválí investor.

Foto současného stavu

