







ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	projektování staveb	
ING.VÁCLAV ČECH	ING.VÁCLAV ČECH	ING.VÁCLAV ČECH	ING.VÁCLAV ČECH	
OBJEDNATEL:			Solná 35/13, 74601 Opava	
Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava			IČO: 43977642	
AKCE: REVITALIZACE BUDOVY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ BEZRUČOVO NÁM. 13, OPAVA			DATUM	01/2021
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	02/2021
			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU
VÝPIS VÝROBKŮ			1 : 100	15

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Č.	nákres	rozměry / mm /	popis	počet / ks /				poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
1 T		700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ZÁMEK FAB, BÍLÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRÁH DUBOVÝ	1				LEVÉ
				1				PRAVÉ
2 T		800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ZÁMEK FAB, BÍLÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRÁH DUBOVÝ	6	1	1	1	LEVÉ
				2				PRAVÉ
3 T			kuchyňská linka z laminovaných dřevotřískových desek pracovní deska tl.38mm, korpus z desek DTD tl.24mm, dvířka z desek DTD tl.18mm, dělení z desek tl.18mm, 1ks - šuplík na příbory	1				PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
4 T		1250/2200	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ZÁMEK FAB, BÍLÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRÁH DUBOVÝ	1				LEVÉ
								PRAVÉ
5 T			sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách s jednými otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce materiál - DTD opláštěná vysokotlakým laminátem HPL, tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově stavitelné nohy s krytkou - nerez, pryžové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm	1				PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
7 T				1				
6 T			sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách se třemi otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce materiál - DTD opláštěná vysokotlakým laminátem HPL, tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově stavitelné nohy s krytkou - nerez, pryžové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm	1				PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Č.	náčrtek	rozměry / mm /	popis	počet/ks/					poznámka	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		5.NP
13 T		800/2180	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, BÍLÉ KAZETOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ DLE STAV. DVEŘÍ, ZÁMEK FAB VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ VOZIČKÁŘI - BEZ PRAHU, OSAZENÍ MADLA NA DVEŘE PRÁH DUBOVÝ, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ	1						LEVÉ
				1	1	1				PRAVÉ
14 T		1550/1080	PLASTOVÉ OKNO PODAVACÍ PLNÉ + OTEVIRACÍ ČÁST OKNA ZASKLENO DVOJSKLEM, BÍLÉ PARAPETNÍ DESKA Z POSTFORMINGU	1						PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
15 T		800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, BÍLÉ BEZPEČNOSTNÍ VČETNĚ ZÁMKU VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRÁH DUBOVÝ	1						LEVÉ
20 T		V=2100	sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách se dvěma otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce, materiál - DTD opláštěná vysokotlakým laminátem HPL, tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově stavitelné nohy s krytkou - nerez, prýžové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm	1						PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
24 T		V=2100				1				
12 T		V=2100			1					

TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY

č.	náčrtek	rozměry / mm /	popis	počet/ks/					poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
8 T		900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ZÁMEK FAB, BÍLÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRÁH DUBOVÝ	4					LEVÉ
				5					PRAVÉ
9 T		900/400	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ, BÍLÉ, $U_w=1,2W/m^2K$ ZASKLENO DVOJSKLEM	1					
10 T		V=2100	sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách se třemi otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce, materiál - DTD opláštěná vysokotlakým laminátem HPL, tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově stavitelné nohy s krytkou - nerez, pryžové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm	2					
11 T		1760/2230	kuchyňská linka z laminovaných dřevotřískových desek pracovní deska tl.38mm, korpus z desek DTD tl.24mm, dvířka z desek DTD tl.18mm, dělení z desek tl.18mm, 1ks - šuplík na příbory	1					PŘED VÝROBU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
19 T		1900/2230							
18 T		V=2100	sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách se třemi otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce, materiál - DTD opláštěná vysokotlakým laminátem HPL, tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově stavitelné nohy s krytkou - nerez, pryžové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm	2					
22 T		V=2100	sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách se třemi otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce, materiál - DTD opláštěná vysokotlakým laminátem HPL, tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově stavitelné nohy s krytkou - nerez, pryžové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm	2					
23 T		1920/2370	kuchyňská linka z laminovaných dřevotřískových desek pracovní deska tl.38mm	1					

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Č.	nákres	rozměry / mm /	popis	počet / ks /				poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
1 Z		2230/2270	SEKČNÍ VRATAS EL. POHONEM ZATEPLENÉ	1				PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ