

S<sub>1</sub>

- nátěr betonu protiolejevý
- betonová mazanina tl.150mm vyztužena svařovanou sítí 100x100x6mm z betonu C20/25
- ochranná geotextilie
- asfaltový hydroizolační pás - 2x special mineral
- asfaltový penetrační nátěr
- železobetonová základová deska tl.350mm z betonu C 20/25
- vyztužena 2x svařovanou sítí 100x100x6mm
- štěrkový podsyp v tl.100mm - štěrk frakce 16-32 , nutno zhutnit

S<sub>2</sub>

- keramická dlažba do tmele
- cementový potěr tl.60mm
- hydroizolace - 2x speciální pásy přitavené
- podkladní beton tl.150mm z betonu C20/25
- vyztužený svař. sítí 6x 100/100mm
- původní zemina

S<sub>3</sub>

- keramická dlažba do tmele
- úprava stávajícího podkladu - beton
- stávající stropní konstrukce

S<sub>4</sub>

- keramická dlažba do tmele
- samonivelace tl.35mm
- cementový potěr tl.115mm se svařovanou sítí 150x150x4mm
- folie
- polystyren tl.120mm
- cementový potěr tl.70mm
- stropní desky železobetonové tl.90mm do ocelového nosníku Ič.160
- omítka vápenná
- malba

S<sub>5</sub>

- keramická dlažba do tmele
- nové železobetonové schody
- ze stropních desek železobetonových tl.90mm ložených do ocelových nosníků UPE č140,
- nadbetonování schodů z betonu C20/25 se svař. sítí 100/100/6mm
- omítka vápenná
- malba

S<sub>6</sub>

- folie
- minerální izolace v tl.300mm /2x tl.150mm/
- strop - stropní nosníky keramické + stropní vložky keramické
- + betonáž stropu se svař. sítí 6x100x100mm, beton C 25/30
- tl. stropu 210mm
- omítka vápenná
- malba